



硅胶发泡剂 D110SF



概 况 本公司生产的硅胶专用型发泡剂 D110SF，适用于硅胶发泡制品的生产加工。

应 用 D110SF 发泡过程稳定，可控性好，对硅胶的过氧化物交联体系影响较小，生产的发泡制品密度可达 0.1-0.5g/cm³，能有效降低生产成本。本产品可在发泡材料中形成均匀细腻的蜂窝结构，从而赋予材料良好的机械强度和稳定的外观尺寸，发泡制品综合性能好，符合使用要求。

外 观 白色粉末或结晶

技术 参数	项目	指标	单位
	发气量：	140	mL/g
	发泡温度：	100	°C
	添加量：	0.5-5	%

卫生 性能 有异味，仅用于工业生产，不能用于食品接触和儿童接触的制品。

备 注 产品要求防火，防曝晒，该产品分解前后都有毒性，生产使用该产品应配置防护口罩，防护服和橡胶手套，应贮存于低温环境（20°C以下），并防止受热受光，以免引起火灾或爆炸，严禁空运，注意运输条件。

包 装 用纸桶包装，每桶净重 15KG。

浙江杰上杰新材料有限公司

ZHEJIANG JOYSUN ADVANCED MATERIAL CO., LTD

公司地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号

工厂地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇集港路 589 号

网址：www.joysunsh.com

电话：+86-021-39197569

传真：+86-021-39197579

以上信息是源于我们现有的知识、检测设备提供的说明及用途。并非保证产品在任何使用条件下的性能方面百分之百相同承诺。如生产应用中有任何疑问，请致电我司技术服务部门。我司拥有产品解释权。