



**JOYSUN 产品技术资料**

Technical Data Sheet

橡塑发泡剂及助剂专业制造商

# 高温润滑剂 CWO-315



**概 况** 本公司生产的高温润滑剂 CWO-315，适用于 PVC 制品的生产和加工。

**应 用** 本产品是一种具有高分子量的氧化聚乙烯蜡，适用于 PVC 制品加工和生产过程中的内、外润滑。本产品能提高聚氯乙烯的塑化性能，同时因为具有高熔点，本产品的金属剥离性佳，使之能够提高 PVC 制品的表面光洁度，降低物料在口模的粘度，提高脱模性能。本产品在 PVC 制品的加工过程中还具有提高颜料的润湿性能。

**外 观** 白色颗粒或粉末

技术 参数	项目	指标	单位
	挥发分：	≤1	%
	熔程：	135-142	℃
	粘度：	5000-8000	CPS
	添加量：	1.1-1.5	%

**卫生 性能** 满足 ROHS 的要求。

**备 注** 产品按非危险品规定运输，产品存于通风干燥的仓库内。

**包 装** 用牛皮袋包装，每袋净重 25KG。

## 浙江杰上杰新材料有限公司

ZHEJIANG JOYSUN ADVANCED MATERIAL CO., LTD

公司地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号

工厂地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇集港路 589 号

网址：[www.joysunsh.com](http://www.joysunsh.com)

电话：+86-021-39197569

传真：+86-021-39197579

以上信息是源于我们现有的知识、检测设备提供的说明及用途。并非保证产品在任何使用条件下的性能方面百分之百相同承诺。如生产应用中有任何疑问，请致电我司技术服务部门。我司拥有产品解释权。